



Котлоагрегат ALFA 100D

НОВАЯ РАЗРАБОТКА КОМПАНИИ МКС —
КОТЛОАГРЕГАТ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ALFA 100D



0,5-2 МВт



75/90 °C



Дизель



Паспорт



VISSMANN

-weishaupt-

wilo

SIEMENS

Это серия полнокомплектных дизельных котлоагрегатов всепогодного исполнения, конструкция которых предусматривает их установку вне помещений. Котлоагрегаты оснащены всем необходимым оборудованием для самостоятельной выработки тепла. В котлоагрегатах применены хорошо зарекомендовавшие себя котлы Vitoplex 100 PV1 от Viessmann. Котлоагрегаты ALFA 100D доступны в мощностном диапазоне от 0,5 до 2,0 МВт.

Данная серия разработана для применения в качестве временного источника теплоснабжения строящихся объектов или аварийного источника для тепловых сетей. В составе серии 6 типов стандартных котлоагрегатов в специальных всепогодных кожухах, оснащённых индивидуальными топливными баками. При этом серия легко блокируется с топливными модулями ALFA основной серии, что позволяет очень гибко подходить к требуемому запасу топлива на объекте.

Каждый котлоагрегат имеет индивидуальную систему теплообмена и поддержания давления, с использованием этиленгликоля в качестве теплоносителя для внутреннего контура. Система автоматики разработана с учётом тяжёлых условий эксплуатации, характерных для современной стройки, а также для длительной автономной работы.

Специальный кожух обеспечивает не только максимальную защиту котлоагрегата в условиях строительной площадки, но и неограниченное число перевозок и погрузо-разгрузочных операций. Серия ALFA 100D предусматривает установку котлоагрегатов на специальные шасси, что позволяет сделать их беспрецедентно мобильными.